

Skötselanvisning mm – certifierad Sioo impregnerad finsågad granpanel

Er Sioo certifierade finsågade granpanel är producerad av svensk gran av bästa kvalitet från Mellansverige. Panelen är behandlad maskinellt runt om med Sioo impregnering, dvs. 2 ggr Sioo träskydd panel och 1 gång Sioo ytskydd panel. Sioo impregnering är en miljövänlig patenterad, svensk kiselbehandling med extra lång livslängd.

Hur sioo verkar

Impregneringen verkar genom att träytan förstärks från ytan och in till ett par mm med ett nätverk av kisel. Genom att ytan förkisas (förstenas) så hindras skadliga mikroorganismer från att komma in i träet och orsaka skada. Ytan är även vattenavvisande men diffusionsöppen, dvs. utan att vara skadligt tät. Sioo tränger in i träet och förenas med det på ett naturligt sätt utan att ytan överförstärks och spricker.

En vitgrå yta växer fram under de första 1-2 åren i samband med att sioo kommer i kontakt med fukt. Även ytor som inte är direkt utsatta för regn ljusnar, eftersom luftfuktighet kommer in i systemet. Det tar dock i regel lite längre tid innan ytor som inte är utsatta för direkt vatten ljusnar. Om man vill att dessa ytor ska ljusna snabbare så kan man borsta in vatten med en medelhård borste.

Efter ca 2-3 år börjar ytan att mörkna och en fin silvergrå yta bildas. Det sker i regel med början i ytterkanten av brädan, i splintveden, genom att det successivt bildas gråa prickar och fläckar som sedan växer samman till en jämn fin ljusgrå yta. Förväxla inte denna grånadsprocess med smuts och mögel.

Skötsel

Sioo är ingen färg som bygger ytskikt utan en ytimpregnering som verkar huvudsakligen inne i träet. Sioo konceptet är att likna med ett naturträ eller en lasyr. Därför varierar färgnyanserna över tiden och om träet blir blött.

Även om Sioo i huvudsak är smutsavvisande så kan det, som på alla ytor ute, fastna smuts utanpå. Det är särskilt vanligt på skuggiga sidor som står blöta längre. När det kommer smuts på ytan tvättar man enkelt av ytan med Sioo underhållstvätt som är ett mildt, miljövänligt, effektivt rengöringsmedel som är anpassat för att inte skada Sioo impregneringen. Smutsen är i regel mycket lätt att borsta bort, eftersom underlaget är smutsavvisande.

Om det är kvar smuts och ytan är fuktig så kan det med tiden börja växa alger och mögel på sioo ytan. Om så sker tvättar man bort dem mycket enkelt med Sioo underhållstvätt eller om så krävs med fasadtvätt, tex JAPE – prickfri etc.

Om det uppkommer större skador som om ytbarriären av Sioo bryts upp, så lägger man på mer Sioo träskydd panel och /eller Sioo ytskydd panel. Man kan även fläckbättra med Sioo produkterna. Kapytor stryks med Sioo igen.

Efter tvätt eller ommålning så försvinner den karaktäristiska vitgråa ytan tillfälligt. Den vitgråa ytan växer sedan tillbaka, eftersom den kommer från Sioo träskydd som finns kvar väl förankrat inne i träet. Man kan påskynda ljusningsprocessen och förbättra ytkvaliteten genom att lägga på mer att Sioo Ytskydd panel.

Om det uppkommer klotter eller andra större yttre skador kan man tvätta ren ytan med fasadtvätt. Då försvinner även Sioo Ytskydd. Man kompletterar då med mer Sioo ytskydd. Vid stora skador lägger man, efter rengöring med alkaliskt rengöringsmedel, även på Sioo Träskydd panel igen följt av Sioo Sioo ytskydd panel. Ytan blir då till en början trögul men den ljusgråa ytan växer tillbaka igen på ett par månader.

Livslängd/underhåll

Sioo impregnering på panel har en beräknad livslängd på upp till 10-15 år. Livslängden beror på hur utsatt ytan är och att man följer skötselanvisningarna. Normalt sett, i systemet Sioo impregnering, lägger man på en andra strykning Sioo ytskydd när produkterna har hårdnat, efter ca 1-2 år. För er panel, som är mindre utsatt, kan man dock vänta med andra strykningen tills 4-7 år. Man gör

en bedömning efter hand. Istället för strykningen efter 1-2 år är det lämpligt att tvätta av utsatta ytor med Sioo underhållstvätt.

När träytan känns för sliten är det dags att förnya Sioo impregneringen. Det görs genom att man tvättar bort ytskyddet och smuts/ alger med en alkalisk fasadtvätt. Därefter påförs Sioo panel ytskydd två gånger enligt anvisningar och sedan Sioo Ytskydd panel. Om man använder pigment i Sioo träskydd panel används istället den vanliga Sioo Ytskydd.

Ytan blir då till en början träfärgad. Den fina ljusa färgen växer tillbaka som vid första gången, eller till och med snabbare.